



### Fisa Tehnica

## AQUAFIN®-CJ3

Cordon bentonitic pentru etanseizarea rosturilor

Art. Nr. 2 07203



#### Proprietati:

- Utilizare generala in constructii
- Nu exista conditionari la imperfectiuni ale rosturilor
- Etanseizare prin expandare si penetrarea in goluri si crapaturi
- Material stabil, chiar si la temperaturi ridicate
- Continut ridicat de compusi anorganici, nefiind supus fenomenului de imbatranire

#### Domenii de aplicare:

AQUAFIN-CJ3 este un cordon bentonitic de etanseizare de ultima generatie, foarte economic si sigur, in comparatie cu metodele de etanseizare uzuale (benzi PVC, folii de rost etc.). Se utilizeaza la etanseizarea rosturilor de turnare impotriva umiditatii si a actiunii permanente sau temporare a apei. AQUAFIN-CJ3 se caracterizeaza printr-o etanseizare rapida, puternica si sigura. Suprafata cordonului este tratata cu pudra de talc din procesul de fabricatie. Curatarea suprafetelor se va face prin periere sau cu jet de apa cu presiune de pana la 7 bar. Utilizarea in locuri cu ape alternante se poate face fara restrictii.

#### Instructiuni de aplicare:

AQUAFIN-CJ3 se poate fixa cu adeziv de montaj, cu bare sau grile de montaj, sau prindere in cuie de beton.

#### Date tehnice:

Baza:	bentonita de sodiu, cauciuc, filer
Forma:	profil rectangular si flexibil
Culoare:	negru/gri-inchis
Dimensiuni:	18 x 24 mm
Capacitate de dilatare:	> 500%
Greutate:	730 g/m
Toxicitate:	nu are
Ambalaj:	role de 5 m, cutii de 20 m, palet de 720m
Valabilitate:	5 ani in ambalaje sigilate depozitate in spatii uscate si ferite de inghet