

Fisa Tehnica

ASO®- Joint-Sleeve-Wall / Floor Benzi de etansare pentru strapungeri de tevi

Art. Nr. 2 05937 (Wall)
2 05938 (Floor)



Proprietati:

Material compozit stabil, elastic, hidroizolant, dar care permite difuzia de vapori. Este foarte rezistent la substante agresive. ASO-Joint-Sleeve-Wall / Floor este produs in conformitate cu instructiunile pentru aplicarea straturilor hidroizolante (ce raman ca atare sau sunt urmate de acoperiri cu placi ceramice la interior sau exterior).

Domenii de aplicare:

Pentru hidroizolarea strapungerilor de tevi, sifoane, flanse in rezervoare de apa, piscine, subsoluri, bai etc. in sistem cu hidroizolatiile AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, SANIFLEX, ASOFLEX-AKB.

Suportul:

Acesta trebuie sa fie curat si rezistent. ASO-Joint-Sleeve-Wall / Floor se va ingloba in tipurile de hidroizolatii mentionate anterior.

Modul de aplicare:

ASO-Joint-Sleeve-Wall se va utiliza la hidroizolarea tevilor cu diametrul de 1/2, 3/4 si 1" ASO-Joint-Sleeve-Floor se va utiliza la hidroizolarea tevilor cu diametrul de max. 350mm. Banda de etansare se va taia conform dimensiunilor tevi ce urmeaza a fi hidroizolata (diametrul de taiere sa fie mai mic decat diametrul tevi, banda intrand fortat pe teava). Materialul hidroizolant va fi aplicat pe o suprafata cu cel puțin 2 cm mai mare pe fiecare latura decât banda de etanșare. Aplicați banda pe stratul proaspăt de material hidroizolant și presați ușor pentru a elimina golurile și culele. Acoperiți cu un nou strat de material hidroizolant.

Dimensiuni si ambalare:

Wall: 12 x 12 cm (cu gaura centrala □ 15 mm)

Ambalaj: 50 buc/cutie

Floor: 45 x 45 cm

Ambalaj: 25 buc/cutie