

Fisa Tehnica

ASO®- Joint-Tape-2000

Bandă de etansare

Proprietati:

Material compozit stabil, elastic, hidroizolant, dar care permite difuzia de vapori. Este foarte rezistent la substante agresive. ASO-Joint-Tape-2000 este produs in conformitate cu instructiunile pentru aplicarea straturilor hidroizolante urmate de acoperiri cu placi ceramice la interior sau exterior.

Domenii de aplicare:

Pentru execuția rosturilor de dilatare și de construcție impermeabile la apă în sistemele SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M, ASOFLEX-AKB, UNIFIX-2K, CARO-DF.

Suportul:

Pentru toate tipurile de suporturi in constructii ce urmeaza sa fie hidroizolate si apoi placate. Fisuri necontinue de max 0,1 mm in suport nu creaza probleme.

Tipuri de benzi:

Latime banda: 12, 20 sau 100 cm
Lungime rola: 10 sau 50 m
Bax: 500 m banda in total

Modul de aplicare:

Materialul hidroizolant va fi aplicat pe o lățime cu cel puțin 2 cm mai mare decât banda de etanșare, de ambele părți ale rostului acoperit. Aplicați banda pe stratul proaspăt de material hidroizolant și presați ușor pentru a elimina golurile și cutele. Acoperiți cu un nou strat de material. Pentru zone speciale (colturi) se vor folosi piesele speciale ASO-Joint-Tape-Corners.

Date tehnice:

Baza: material de legatura =
tesatura-membrana-tesatura
Culoare: alba, inscriptionata cu
logo-ul si numele Schomburg
Grosime: 0,3 mm



Art. Nr. 2 05936

Permite deformarea: max. 30% din latimea rostului

Rezistenta la intindere: min. 0,5 N/mm²

Depozitare: 5 ani in spatii uscate

Pentru zone speciale: colturi interioare de
12 cm si 90°
colturi exterioare de
12 cm si 90°

Nota:

Se aplica numai in situatiile tehnice aprobate. Rosturile tratate cu Aso-Joint-Tape-2000 se vor proteja impotriva influentelor mecanice. Recomandam Aso-Joint-Tape-2000-S pentru rosturile structurale ce prezinta posibilitatea de expansiune.