

Fisa Tehnica

ASOLIN-WS Impregnant pe baza de siloxan



Art. Nr. 2 01246

Proprietati:

ASOLIN-WS este un impregnant transparent pe baza de siloxan, cu solventi, utilizat pentru impermeabilizarea suporturilor minerale. Este un produs gata preparat, se aplica pe suport si este absorbit prin capilaritate, rezultand o suprafata hidrofoba protejata impotriva apei, a sarurilor si a inghetului. Nu schimba aspectul suprafetei pe care se aplica.

Caracteristici privind eficienta si durabilitatea:

- masa moleculara mica – adancime mare de impregnare
- adecvat pentru suporturi cu alcalinitate mare
- suprafata nu se murdareste – efect de autospalare
- aplicare si pe suprafete usor umede
- efect hidrofob rapid – rezistenta la ploaie imediat dupa aplicare

Domeniu de aplicare:

ASOLIN-WS se recomanda ca protectie impotriva umezelii pe fatade sau pe suprafete puternic inclinate.

Remarci generale privind eficienta impregnarii diferitelor materiale de constructii cu ASOLIN-WS:

Excelent: beton poros, caramida, piatra calcaroasa, tencuiala minerala, vopsea minerala

Bun: beton, azbociment

Acceptabil: piatra naturala

Cu limitari: tencuiala pe baza de rasini polimerice

Neadecvat: gips, vopsea polimerica

Date tehnice:

Baza: siloxan oligomer
Culoare: incolor
Densitate: 0,78 g/ml
Curatare unelte: cu INDU-IB Reiniger, imediat dupa utilizare
Consum: 100 – 1000 ml/m²

Exemple de consum:

beton	250-500 ml/m ²
tencuiala	500-800 ml/m ²
beton poros	500-1000 ml/m ²
Valabilitate:	12 luni in ambalajul original

Pregatirea suprafetei:

Suprafata uscata sau usor umeda trebuie sa fie curata, zonele friabile se vor indeparta.

Nu se va uda suprafata inainte de aplicarea de ASOLIN-WS!

Suprafetele adiacente (ferestre, sticla, polistiren, bitum etc.) trebuie sa fie protejate pe durata aplicarii.

Aplicare:

ASOLIN-WS este gata preparat si se aplica pe suport prin pensulare sau pulverizare.

Aplicarea se face in unul sau mai multe straturi, stratul urmator se aplica inainte de uscarea primului.

Cele mai bune efecte se obtin pe suprafete cat mai uscate si absorbante.

Note importante:

- ASOLIN-WS este toxic
- Respectati Fisa de securitate MSDS!