

BLANKOL-K30 **Decofrol concentrat**

Art. Nr. 4 06141

Domeniu de aplicare:

BLANKOL-K30 este in special folosit pentru elemente prefabricate si uz general pe santier. BLANKOL-K30 este in particular potrivit pentru cofraje din material lemnos absorbante, plane sau neregulate.

Cofrajele orizontale folosite la productia de pavele sunt protejate in permanenta, marindu-le semnificativ durata de viata.

Proprietati si avantaje:

BLANKOL-K30 este un agent de decofrare foarte concentrat, care nu contine apa. BLANKOL-K30 se poate dilua cu apa si de aceea poate fi adaptat oricarei cerinte speciale. Pe suprafata cofrajelor se produce o pelicula de ulei cu putere mare de decofrare, ceea ce educe la o desprindere usoara a betonului de cofraj.

Date tehnice:

Culoare:	clar/galbui
Forma:	lichida
Densitate:	0.90 g/cm ³
Baza:	ulei mineral
Depozitare:	a se pastra in ambalaje inchise, ferit de murdarie. Nu este sensibil la inghet.
Valabilitate:	12 luni in ambalaj original
Ambalare:	IBC-uri de 1.000 l butoaie de 180 l bidoane de 25 l

Consum:

Dilutie maxima:	1:6 (K-30:apa)
Cofraj lemn:	10-20 g/m ² (nediluat)

Instructiuni de utilizare:

BLANKOL-K30 se poate dilua cu apa, amestecand continuu pana la o rata de 1:6. Se porneste cu o rata de 1:1 si, dupa

amestacarea completa, se continua adaugarea apei pana la gradul de diluare dorit.

BLANKOL-K30 se aplica manual sau prin pulverizare.

Informatii speciale:

- BLANKOL-K30 devine sensibil la inghet dupa diluarea cu apa
- Cofrajele noi trebuie tratate initial cu BLANKOL-K30 diluat 1:1 cu apa, apoi dilutia crescand treptat pana la 1:6.
- Proportia de ulei trebuie crescuta daca la pulverizare nu se formeaza picaturi de apa
- La aplicarea BLANKOL-K30 trebuie tinut cont de faptul ca lemnul este un produs natural ce intotdeauna reactioneaza diferit.

Siguranta si protectie:

Respectati Fisa de securitate MSDS in vigoare!