

## **BLANKOL-LF**

### **Decofrol universal fara solventi**

**Art. Nr. 4 06102**

#### **Domeniu de aplicare:**

BLANKOL-LF este destinat aplicatiilor din industria betonului prefabricat, dar si pentru utilizarea pe santier.

Poate fi aplicat pe cofraje absorbante sau neabsorbante, chiar si pe cele preincalzite pana la +60°C.

#### **Proprietati si avantaje:**

BLANKOL-LF este un agent de decofrare fara miros si fara solventi. Datorita formulei sale speciale, BLANKOL-LF reduce umflarea si fragilizarea cofrajelor/tiparelor din material lemnos, in special pentru cofrajele orizontale folosite la productia de pavele.

BLANKOL-LF previne aparitia petelor de rugina pe cofrajele metalice.

#### **Date tehnice:**

Culoare:	galbui
Forma:	lichida
Densitate:	0.9 g/cm <sup>3</sup>
Depozitare:	in ambalaje inchise nu este sensibil la inghet
Valabilitate:	12 luni in ambalajul original
Ambalare:	IBC-uri de 1.000 l butoaie de 180 l bidoane de 25 l

#### **Consum:**

In functie de tipul cofrajului: 15 – 50 g/m<sup>2</sup>

#### **Instructiuni de utilizare:**

BLANKOL-LF se aplica pe intreaga suprafata a cofrajului curat si uscat, intr-un strat cat mai subtire posibil.

Dupa spreiere, daca este necesar, indepartati surplusul de material cu un teu cu lama de cauciuc.

#### **Informatii speciale:**

- Sunt necesare teste inainte de utilizare
- Evitati aplicarea in strat gros.
- Cofrajele pot fi incalzite pana la max. 60°C.
- BLANKOL-LF nu se dilueaza cu apa

#### **Siguranta si protectie:**

Respectati Fisa de securitate MSDS in vigoare!