



CARO-FB-200

Banda de etansare

Art. Nr. 2 05931

Proprietati:

- impermeabila la apa
- rezistenta in mediu alcalin
- rezistenta impotriva microorganismelor
- flexibila

Date tehnice:

Material:	tesatura speciala acoperita cu PVC sudat termic
Culoare:	alb si gri
Grosime:	aprox. 0,4 mm
Greutate:	aprox. 44 g/m
Rezistent UV:	Da
Rezistent la imbatranire:	Da
Lataime:	120 mm
Acoperire PVC:	70 mm
Lungime:	role 50 m, 10 role/bax
Temperatura de lucru:	- 20°C la +80°C
Elongatie:	max. 55%
Rezistenta la presiune de apa:	max. 3,3 bar

Aplicare:

Materialul hidroizolant se aplica pe suport pe o latime cu cel puțin 2 cm mai mare decat banda de armare.

Se aseaza apoi banda de armare in stratul proaspat de material hidroizolant, se preseaza si se intinde bine. Banda se acopera apoi cu material hidroizolant.

Nu se utilizeaza pentru aplicatii ce raman permanent sub apa.

Domeniu de aplicare:

CARO-FB-200 se utilizeaza la armarea in zona rosturilor de turnare si de dilatare a materialelor hidroizolante SANIFLEX, AQUAFIN 2K/M si a adezivilor impermeabili.