

POR-AKTIV

Art. Nr. 4 01427

Aditiv reductor de pori

Domeniu de aplicare:

POR-AKTIV se utilizeaza atunci cand sunt cerinte ridicate in ceea ce priveste calitatea suprafetei betonului, de ex.:

- Pavele, dale, borduri, jardiniere etc.
- Prefabricate cu suprafata fina
- Betoane monolit cu cerinte de suprafata fina

Avantaje:

- Reduce semnificativ formarea de pori la suprafata betonului
- Ajuta la realizarea unei suprafete uniforme si durabile.

Date tehnice:

Culoare:	alb
Forma:	lichida
Densitate (+20°C):	0,99 g/cm ³
Temp. de aplicare:	min. +5° C

Dozare recomandata:

0,2 – 0,8 l / 100 kg ciment.

Dozajul final depinde, printre altele, de tipul de ciment si de reteta betonului. Dozajul se va determina prin incercari.

Pentru obtinerea unei suprafete fara pori trebuie indeplinite si alte cerinte: o reteta corespunzatoare a betonului, un grad mare de compactare, folosirea unui decofrol adecvat. Amestecati bine produsul in ambalajul original inainte de fiecare folosire!

Ambalare:

IBC-uri	1.000 l
butoaie	180 l
bidoane	25 l

Curatarea si intretinerea echipamentelor:

Folositi REINIT-BM pentru protejarea suprafetelor metalice care vin in contact cu betonul (malaxoare, cife etc.)

Folositi REINIT-R pentru indepartarea betonului intarit de pe suprafetele echipamentelor de productie.

Depozitare si valabilitate:

12 luni in ambalajul original, in spatii cu temperatura de + 20°C.

Siguranta si protectie:

Respectati Fisa de securitate MSDS in vigoare!