



REINIT-BM

Art. Nr. 4 06303

Solutie pentru protectia utilajelor

Proprietati si avantaje:

REINIT-BM previne aderenta betonului sau mortarului pe suprafata utilajelor. Nu afecteaza metalul sau vopseaua.

Reduce formarea ruginii pe suprafetele de metal. Aplicarea regulata de REINIT-BM prelungeste durata de viata a utilajelor si echipamentelor ce vin in contact cu betonul.

Domeniu de aplicare:

REINIT-BM se aplica acolo unde trebuie impiedicata aderenta betonului sau mortarului pe suprafata echipamentelor: utilaje in constructii, malaxoare, masini automatizate, cife, unelte etc.

Date tehnice:

Culoare:	galben
Forma:	lichida
Densitate:	0,9 g/cm ³
Depozitare:	protejat de inghet
Valabilitate:	12 luni in ambalajul original
Ambalare:	1000 l 180 l 25 l
Consum:	100-150 g/m ²

Instructiuni de utilizare:

Echipamentele noi se vor proteja cu REINIT-BM. Echipamentele vechi se vor curata de resturile de ciment cu apa sub presiune. Resturile de mortar sau beton intarit se vor curata mecanic dupa ce a fost aplicat REINIT-R. De indata ce suprafata a fost curatata si uscata, se aplica REINIT-BM la saturatie (nediluat), prin pensulare sau spreiere.

Note:

Sunt necesare teste pentru o corecta aplicare.

Siguranta si protectie:

Respectati Fisa de securitate MSDS in vigoare!