



Fisa Tehnica

REMI-AIR (LP)

Art. Nr. 4 01467

Antrenor de aer pentru beton

Domeniu de aplicare:

REMI-AIR (LP) este destinat in special betoanelor expuse la inghet, cicluri de inghet-dezghet si la agenti degivranti

- Drumuri
- Poduri, tuneluri
- Elemente prefabricate
- Structuri de retentie a apei
- Structuri in contact cu apa

Avantaje:

- Introduce micropori cu diametrul de pana la 200 microni in beton
- Uniforma raspandire a porilor in beton
- Creste lucrabilitatea, coeziunea si pompabilitatea.
- Fara efecte adverse in beton
- Imbunatateste rezistenta la inghet a betonului prin formarea uniforma de goluri de aer ce absorb presiunea exercitata de inghetarea apei din capilaritate.

Date tehnice:

Baza:	rasina
Culoare:	galbui
Forma:	lichida
Densitate:	1,00 g/cm ³

Certificate:

Este conform cu standardul DIN EN 934-2: T5

Dozare:

0,2 – 1,1 kg/100 kg ciment
Dozajul final depinde, printre altele, de tipul de ciment si de reteta betonului. Dozajul se va determina prin incercari.

Inainte de utilizare sunt necesare teste in concordanta cu standardele si normele in vigoare.

Instructiuni de utilizare:

REMI-AIR (LP) se va adauga impreuna cu apa de amestec, sau, la final, ca ultim component al betonului, in orice caz, inainte de adaugarea de alti aditivi.

In ambele cazuri se va avea grija ca betonul sa fie suficient de bine malaxat, adaugarea de antrenor de aer creste timpul de omogenizare.

Ambalare:

Cisterne:	1000 kg
Butoaie:	180 kg
Bidoane:	25 kg

Curatarea si intretinerea echipamentelor:

Intretinerea regulata a echipamentelor duce la cresterea duratei de viata a acestora. Aplicati REINIT-BM pe suprafetele metalice ale mixerelor, statiilor sau masinilor de transportat beton pentru a preveni formarea de cruste de beton intarit. Utilizati REINIT-R pentru indepartarea crustelor de beton intarit.

Valabilitate:

REMI-AIR (LP) se poate pastra timp de 12 luni in ambalajul original la o temperatura de +20°C. Recomandam omogenizarea produsului inainte de utilizare.

Siguranta si protectie:

Respectati Fisa de securitate MSDS in vigoare!