



REMICOLOR

Colorant lichid pentru betoane

Domeniu de aplicare:

REMICOLOR este un colorant lichid pentru betoane. Este special conceput pentru pavele, borduri, pardoseli, ziduri de protecție fonica pentru autostrazi, cat si pentru betoane obisnuite.

Proprietati si avantaje:

REMICOLOR este realizat printr-un proces special ce asigura o foarte buna dispersie a pigmentului in masa de lichid. Omogenitatea colorantului lichid REMICOLOR asigura o colorare uniforma si intensa a betonului. Remicolor este rezistent la radiatiile UV.

Date tehnice:

Forma: lichida
Densitate: 1,0 – 2,1 g/cm³ (in functie de culoare)
Temp. de aplicare: min. + 5° C
Stabilitatea la depozitare: 3 luni, dupa care omogenizati
Depozitare/valabilitate: 12 luni, protejat de inghet la +20°C in ambalajul original
Ambalare: 1000, 800,500, 180 si 25 kg

Dozare:

4 – 9 kg / 100 kg de ciment.
In functie de intensitatea de culoare dorita.

Instructiuni de utilizare:

Inainte de utilizare, amestecati colorantul lichid REMICOLOR cu un malaxor adecvat la cca. 300 rpm (de exemplu o bormasina cu paleta de malaxare). Amestecati cca 3 minute, pana la obtinerea unei mase omogene!
Cantitatea de colorant lichid REMICOLOR, necesara atingerii gradului de culoare dorit, se dozeaza mecanizat sau manual direct peste agregate.

Va recomandam o amestecare initiala de aproximativ 45 de secunde a agregatelor, urmata apoi de adaugarea cimentului, apei si aditivilor necesari.
La final, amestecati inca 120 de secunde.

Informatii speciale:

- Timpul de mixare depinde de agregatele si de utilajele folosite
- Nuanta finala de culoare depinde de tipul de ciment folosit
- Agregatele pot si ele influenta culoarea finala
- Sunt necesare teste pentru determinarea dozajului
- Dupa trecerea unui interval de o luna de nefolosire a unui recipient de REMICOLOR, acesta trebuie agitat si omogenizat cel putin odata pe saptamana
- La cerere, REMICOLOR este disponibil si in varianta rezistenta la inghet de pana la -7°C.

Certificate:

Mai multe culori sunt conforme DIN EN 12878.

Siguranta si protectie:

Respectati Fisa de securitate MSDS in vigoare!