

Fisa Tehnica

REMISIL-HE

Impregnare pentru beton impotriva uleiurilor

Domeniu de aplicare:

REMISIL-HE este un impregnant de protecție pentru suprafețe absorbante pe baza de ciment: pavele, borduri, dale, betoane aparente etc.

Utilizând REMISIL-HE, atât betoanele noi cât și cele vechi sunt protejate împotriva murdariei.

Proprietăți și avantaje:

REMISIL-HE este un impregnant fără solvenți pe baza de polimeri. Prin aplicarea de REMISIL-HE, crește gradul de protecție al suprafețelor împotriva murdariei.

Lichidele, în special uleiurile, nu mai penetrează suprafața betonului, putând astfel fi ușor de curățat. REMISIL-HE nu schimbă aspectul betonului după aplicare.

Date tehnice:

Culoare: galbui
Forma: lichida
Densitate (+20°C): 1,0 g/cm³

Depozitare și valabilitate:

12 luni în ambalajul original, în spații ferite de îngheț

Ambalare: 1000 l
180 l
25 l
10 l
1 l

Consum:

100 – 300 ml/m²

Instrucțiuni de utilizare:

REMISIL-HE se aplică nediluat cu pensula sau prin spreiere.

Înainte de aplicare curățați suportul de praf, urme de vopsea etc. Pentru aceasta vă recomandăm REINIT-R sau REINIT-A.



Art. Nr. 4 06430

Suportul poate să fie umed, dar să nu prezinte acumulări de apă la suprafață (balti).

Timpul de uscare este aprox. 20 min la +20°C
Elementele de beton se pot stivui la 24 de ore de la aplicare.

Protejați suprafața de soare puternic cel puțin 3 ore de la aplicare.

Siguranță și protecție:

Respectați Fișa de securitate MSDS în vigoare!