



## REMISIL

Art. Nr. 4 06410

### Impregnant fara solventi pentru beton

#### Domeniu de aplicare:

REMISIL este un impregnant de protectie pentru suprafete absorbante pe baza de ciment:

- Pavele, borduri
- Dale, jardiniere
- Betoane aparente
- Fatade tencuite

#### Avantaje:

- Se poate utiliza atat pentru betoane vechi cat si pentru betoane noi
- Imbunatateste rezistenta la intemperii
- Reduce semnificativ absorbtia de apa
- Suprafetele se curata usor
- Fara solventi
- Se poate aplica pe suprafete usor umede

#### Date tehnice:

Culoare:	alb laptos
Forma:	lichida
Densitate (+20°C):	1,0 g/cm <sup>3</sup>

#### Consum:

80 – 140 ml/m<sup>2</sup>

#### Instructiuni de utilizare:

REMISIL se aplica nediluat cu pensula sau prin spreiere.

Inainte de aplicare curatati suportul de praf, urme de vopsea etc. Pentru aceasta va recomandam REINIT-R sau REINIT-A.

REMISIL se poate aplica si pe betoane proaspete, imediat dupa decofrare.

Dupa aplicare, protejati suprafata de ploaie sau soare puternic timp de 3 ore!

Timpul de uscare este aprox. 1 ora la +20°C

Elementele de beton se pot stivui la 24 de ore de la aplicare.

Evitati aplicarea in mai multe straturi.

Reparatiile betoanelor cu mortare de reparatii pot duce la aparitia eflorescentelor. Acest efect se poate contracara prin aplicarea de REMISIL la 12 – 14 ore de la efectuarea reparatiilor.

**Ambalare:** 25 lt, 10 lt si 1 lt

#### Curatarea si intretinerea echipamentelor:

Folositi REINIT-BM pentru protejarea suprafetelor metalice care vin in contact cu betonul (malaxoare, cife etc.)

Folositi REINIT-R pentru indepartarea betonului intarit de pe suprafetele echipamentelor de productie.

#### Depozitare si valabilitate:

12 luni in ambalajul original, in spatii cu temperatura de + 20°C

#### Siguranta si protectie:

Respectati Fisa de securitate MSDS in vigoare!