



### Fisa Tehnica

## REMISTAR

### Vopsea pentru beton

#### Domeniu de aplicare:

REMISTAR este o vopsea pentru suprafete absorbante pe baza de ciment: pavele, borduri, dale, betoane aparente etc. Utilizand REMISTAR, imbunatatim rezistenta la intemperii, la spalare, cat si aspectul betonului prin colorarea acestuia.

#### Proprietati si avantaje:

REMISTAR este o vopsea fara solventi, pe baza de dispersie polimerica, cu calitate foarte buna a culorii. REMISTAR nu schimba textura suprafetei betonului. REMISTAR este hidroizolant si rezistent la UV.

#### Date tehnice:

Culoare:                      negru, rosu, alb, gri  
Forma:                       lichida  
Densitate (+20°C):       1,1 – 1,4 g/cm<sup>3</sup>

#### Depozitare si valabilitate:

12 luni in ambalajul original, in spatii ferite de inghet

**Ambalare:** 180 kg  
                  15 kg  
                  6 kg

#### Consum:

150 – 350 g/m<sup>2</sup>

#### Instructiuni de utilizare:

REMISTAR se aplica nediluat, cu pensula sau prin spreiere.

Inainte de aplicare curatati suportul de praf, urme de vopsea etc. Pentru aceasta va recomandam REINIT-R.

La aplicare, protejati suprafata de soare puternic sau ploaie.

REMISTAR nu este indicat pentru vopsirea suprafetelor supuse traficului greu.



Art. Nr. 4 064xx

Se poate aplica pe suprafete umede, dar fara balti de apa.

#### Siguranta si protectie:

Respectati Fisa de securitate MSDS in vigoare!